

TUBERÍA DE POLIETILENO

Tuberías de polietileno (sin goteros en el interior). Para uso en goteo agrícola, microaspersión, paisajismo, sistemas de riego en minería y elevadores.



Calidad Superior



Alta Durabilidad



Certificación ISO 9261

Beneficios & Características

- ✓ Todas las tuberías se fabrican con protección contra la oxidación y los rayos UV haciéndolas resistentes a la radiación solar sin daños significantes durante muchos años.
- ✓ Los microorganismos y hongos no atacan las tuberías de PE, ni interna ni externamente.
- ✓ La tubería de polietileno es resistente a soluciones de agua salina, ácida o alcalina (excluyendo soluciones altamente concentradas) así como a la mayoría de las sustancias empleadas en aplicaciones agrícolas.
- ✓ Disponible en rollos de longitud estándar.
- ✓ Hecha con las mejores resinas de polietileno disponibles de baja/media densidad, especialmente formulada para resistir el agrietamiento y retorcimiento, y para asegurar una fiabilidad a largo plazo.
- ✓ Fabricación de precisión para asegurar la uniformidad de los diámetros internos y espesor de pared.

Especificaciones & Recomendaciones

- Tuberías de polietileno (100% PE, totalmente reciclable).
- Los diámetros internos y los espesores de pared de acuerdo con la canasta de productos de la línea de goteo Netafim™ se pueden usar como a elevadores, conectores o tuberías de distribución.
- Utilizables como tubería de distribución para sistemas de riego por microaspersión.

→ Etiquetado

En cada metro de la tubería ciega hay una marca que representa lo siguiente:

NETAFIM	---	16	1.2MM	---	NP 4.0	DÍA (A-G)/ SEMANA (1-52)/ AÑO(AAAA)	XXX	ISO 9261
↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
COMPAÑÍA	NOMBRE DEL GOTERO	DIÁMETRO COMERCIAL	ESPESOR DE PARED (WT): WT=<0,63 MM - [MIL], WT=> 0,63- [MM]	FLUJO (L/H)	MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	FECHA	LÍNEA NO.	ISO

→ INFORMACIÓN TÉCNICA Y LOGÍSTICA

TUBERÍA CIEGA EN ROLLOS FLEJADOS	DIÁMETRO INTERNO (MM)	ESPESOR DE PARED (MM)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	METROS X ROLLO	ROLLOS TOTALES EN CONTENEDOR DE 40 PIES	PESO PROMEDIO X ROLLO (KG)	PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO (BAR)
16010 RD	13.20	1.0	15.20	305	280	12.76	3.5
16010	14.20	1.0	16.20	305	280	13.66	3.5
16012 RD	13.20	1.27	15.74	305	280	16.61	4.0
16012	14.20	1.27	16.74	305	280	16.61	4.0
20010	17.50	1.0	19.50	305	280	16.63	3.5
20012	17.50	1.2	19.90	305	280	20.17	4.0
25015	22.00	1.5	25.00	305	196	31.68	4.0

RD- Reduced Diameter / Diámetro Reducido, exclusivo para México.



TUBERÍA CIEGA DE PE - NEGRA

	NÚMERO CATÁLOGO
16010 RD	19952-000013
16010	19952-001416
16012 RD	19952-000010
16012	19952-001105
20010	19952-008710
20012	19952-008405
25015	19952-000074



TUBERÍA CIEGA DE PE - BICAPA BLANCA

	NÚMERO CATÁLOGO
16010 RD	19952-000017
16010	19952-001470
16012 RD	19952-000012
16012	19952-001220
20010	19952-008720
20012	19952-008410
25015	19952-082695

Todas las tuberías ciegas de PE de colores son producidas en una estructura bicapa, el interior de todas ellas es negro. Longitud 305 metros por rollo.

Números de catálogo faltantes disponibles bajo pedido.

RD- Reduced Diameter / Diámetro Reducido, exclusivo para México.

Conoce nuestra línea de conectores dentados para mangueras de pared gruesa

Aplicaciones

Paredes gruesas de 0.9 mm (35 mil), 1 mm (40mil) y 1.2 mm (45mil)

Beneficios

- ✓ Estructura versátil para una fácil instalación y mantenimiento mínimo.
- ✓ Diseño simple para una fácil instalación y peración, así como un mayor ahorro de mano de obra.
- ✓ Cuerpo de polímero resistente a los rayos UV y a los productos químicos para una mayor durabilidad.
- ✓ Amplia gama de modelos.

Conector	Imagen	SKU
Cople dentado		12 mm - SKU 32500-002200 16 mm - SKU 32500-010735 20 mm - SKU 32500-060000
Codo dentado		12 mm - SKU 32500-003200 16 mm - SKU 32500-012500 20 mm - SKU 32500-010000
T dentada		12 mm - SKU 32500-002500 16 mm - SKU 32500-011300 20 mm - SKU 32500-008400
Cruz dentada		12 mm - SKU 32500-003180 16 mm - SKU 32500-012450
Válvula DL dentada		12 mm - SKU 76220-008680 16 mm - SKU 76220-008700 20 mm - SKU 76220-008900
Codo dentado rosca hembra 1/2" para FlexNet™		16 mm - SKU 32500-012800 20 mm - SKU 32500-010100
T dentada rosca hembra 1/2" para FlexNet™		16 mm - SKU 32500-011600 20 mm - SKU 32500-014550
Reducción dentada		16 mm-12 mm - SKU 32500-010800 20 mm-16 mm - SKU 32500-060000



Para otras configuraciones, medidas y presentaciones disponibles consulta el **Catálogo de Conectores y Accesorios Netafim™**

Escanea el código QR para consultar nuestro catálogo en línea.